

Caractéristiques techniques

Características técnicas



Feuilles à replaquer
Laminas para aplacar

Feuille d'aluminium sur support stratifié

Hoja de aluminio sobre núcleo kraft

Classement au feu / Clasificación al fuego

Standard / Estándar : M1

Sur demande / Bajo petición :

Euroclass Bs1do, IMO

Épaisseurs / Espesores

0,9 mm


Sauf références Mill finish ou Glossy 726 :
Excepto referencias Mill finish o Glossy 726 :
1,1 mm

Rayon de cintrage / Radio de curvatura

120 mm

Sauf références Mill finish ou Glossy 726 :
Excepto referencias Mill finish o Glossy 726 :
300 mm

Également disponibles / También disponible



**Panneaux replaqués
standard et sur-mesure**
Paneles aplacados
estándar y a medida



**Panneaux acoustiques
standard et sur-mesure ⁽¹⁾**
Paneles acústicos
estándar y a medida (1)



**Plafonds suspendus
Tectonique 5.5 ⁽¹⁾**
Techos colgantes
Tectonique 5.5 (1)

⁽¹⁾ Motif Skin uniquement, détails sur demande

⁽¹⁾ Sólo Skin, detalles bajo petición

Les domaines d'utilisations


Aplicaciones



Murs
Paredes



Portes
Puertas



Plafonds
Techos



Ameublement
Mobiliario

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

Disponibilités et dimensions standard

Disponibilidades y formatos estándar



Feuilles à replaquer
Laminas para aplacar

	Métal brossé Metal cepillado	Métal mill finish Metal mill finish	Métal brillant Metal brillante	Métal mat Metal mate
16 Textures 16 Texturas	Natural brushed 4041 Brass brushed 4042 Bronze brushed 4045 Inox brushed 4049 Champagne brushed 4051	Gun metal mill finish 721 Copper mill finish 722 Tin mill finish 723 Black mill finish 724 Tea mill finish 725	Natural glossy 4070 Brass-tinted glossy 4071 Gun metal glossy 726	Midnight matte 4061 Sunset matte 4062 Urban matte 4063 Earth matte 4064 Natural matte 4240
Clawed	3050 x 1270	-	- -	- -
Dots	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Drapa	3050 x 1270	3050 x 1220	- -	- -
Fibra	3050 x 1270	3050 x 1220	- -	- -
Hammered	3020 x 1230	3050 x 1220	- -	- -
Lines	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Net	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Ribbed	3050 x 1270 -	-	- -	- 3050 x 1270
Sablé	3020 x 1230	-	- -	- -
Sawn	3050 x 1270	-	- -	- -
Skarp	3050 x 1270	3050 x 1220	- -	- -
Skin (surface lisse) Skin (smooth surface)	3050 x 1270	3050 x 1220	2440 x 1220 -	- 3050 x 1270
Skin SR (surface lisse) Skin SR (smooth surface)	3050 x 1270 ⁽¹⁾ -	-	- -	3050 x 1220 ⁽²⁾ -
Sticks	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Stripes	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Tabs	3050 x 1270	3050 x 1220	- 3050 x 1220	- -
Till	3050 x 1270	3050 x 1220	- -	- -

1 Sur demande: résistance de surface renforcée 2N (Newton) pour Natural brushed 4041 et Bronze brushed 4045.

Bajo petición : resistencia superficial reforzada 2N (Newton) para las referencias Natural brushed 4041 y Bronze brushed 4045.

2 Résistance de surface renforcée 3N (Newton)

Resistencia superficial reforzada 3N (Newton).

Dimensions en millimètres

Dimensiones en mm

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com