


Nuances Naturelles

Caractéristiques techniques

Natural Shades

Características técnicas



Feuilles à reposer
Laminas para aplacar

Placage de bois véritable stratifié Chapa de madera natural	Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex Resistencia de superficie reforzada gracias al acabado Oberflex
Finitions / Acabados	Satiné, mat, soyeux Satinado, mate, sedoso
Formats standards / Formatos estándar	2500 x 1250 mm 3050 x 1250 mm
Formats portes / Formatos puertas	2150 x 950 mm 2150 x 1250 mm 2500 x 950 mm 3050 x 950 mm
Classement au feu / Clasificación al fuego	Standard / Estándar: M2 Sur demande / Bajo petición: M1, Euroclass Bs1d0, IMO
Épaisseur / Espesor	1,3 mm
Cintrage / Curvado	Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm Curvado en frío hasta un radio de 250 mm
Qualité de l'air intérieur Calidad del aire interior	

Également disponibles / También disponible



Panneaux replaques standard et sur-mesure
Paneles aplacados estándar y a medida



Bandes de chants
Bandas para cantos

Les domaines d'utilisations
Aplicaciones



Murs
Paredes



Portes
Puertas



Plafonds
Techos



Ameublement
Mobiliario

Résistance de la finition Oberflex
La resistencia del acabado Oberflex



Résistance à l'abrasion
Resistencia a la abrasión



Résistance aux chocs
Resistencia al impacto



Résistance à la brûlure de cigarette
Resistencia a la quemadura de cigarrillo



Lavable à l'eau savonneuse
Lavable con agua y jabón



Résistance à la lumière
Resistencia a la luz



Résistance au feu
Resistencia al fuego



Résistance à la rayure
Resistencia al rayado



Résistance aux produits usuels
Ningún desgaste con los productos usuales

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com