


# Bois d'Épices


## Caractéristiques techniques

### Spiced Wood

### Características técnicas



Feuilles à replaquer  
Laminas para aplacar

<b>Placage de bois véritable stratifié</b> Chapa de madera natural	<b>Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex</b> Resistencia de superficie reforzada gracias al acabado Oberflex
<b>Finitions / Acabados</b>	<b>Relief, brossé</b> Relieve, cepillado
<b>Formats standards / Formatos estándar</b>	<b>2500 x 1250 mm</b> <b>3050 x 1250 mm</b>
<b>Formats portes / Formatos puertas</b>	<b>2150 x 950 mm</b> <b>2150 x 1250 mm</b> <b>2500 x 950 mm</b> <b>3050 x 950 mm</b>
<b>Classement au feu / Clasificación al fuego</b>	<b>Standard / Estándar: M2</b> <b>Sur demande / Bajo petición:</b> <b>M1, Euroclass Bs1d0, IMO</b>
<b>Épaisseurs / Espesores</b>	<b>1,1 mm en M2</b> <b>1,3 mm en M1</b>
<b>Cintrage / Curvado</b>	<b>Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm</b> Curvado en frío hasta un radio de 250 mm
<b>Qualité de l'air intérieur</b> Calidad del aire interior	

**Également disponibles / También disponible**



**Panneaux replaqués standard et sur-mesure**  
Paneles aplacados estándar y a medida



**Bandes de chants**  
Bandas para cantos

**Les domaines d'utilisations**

Aplicaciones



**Murs**  
Paredes



**Portes**  
Puertas



**Plafonds**  
Techos



**Ameublement**  
Mobiliario

**Résistance de la finition Oberflex**

La resistencia del acabado Oberflex



**Résistance à l'abrasion**  
Resistencia a la abrasión



**Résistance aux chocs**  
Resistencia al impacto



**Résistance à la brûlure de cigarette**  
Resistencia a la quemadura de cigarrillo



**Lavable à l'eau savonneuse**  
Lavable con agua y jabón



**Résistance à la lumière**  
Resistencia a la luz



**Résistance au feu**  
Resistencia al fuego



**Résistance à la rayure**  
Resistencia al rayado



**Résistance aux produits usuels**  
Ningún desgaste con los productos usuales

**Oberflex**

Longeville en Barrois  
55014 Bar-Le-Duc Cedex  
France  
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78  
www.oberflex.com