

Caractéristiques techniques

Características técnicas



Revêtement mural 100% naturel
Revestimiento mural 100% natural

Composition

Composición

Fleurs et végétaux sur intissé de lin 100 g/m²

Flores y plantas sobre un soporte sin tejer de lino 100 g/m²

Les + produits

Ventajas del producto

Composants bio ou surcyclés, qualité de l'air

intérieur respectée, biodégradable

Componentes Bio o reciclados, calidad del aire interior
respectada, biodegradable

Traitement de surface / Tratamiento de superficie

Sans traitement - Possibilité d'appliquer un verni de finition

Sin tratamiento – se puede aplicar un barniz

Dimensions / Formatos

3070 x 1300 mm

Autres sur demande / Otros bajo petición

Épaisseurs / Espesores

0,4 à 1,5 mm selon les modèles

0,4 a 1,5 mm según modelos

Mise en œuvre / Instalación

Collage mural ou sur panneau support

Aplicación sobre pared o panel

Entretien / Mantenimiento

Brosse souple

Cepillo suave

Protection au feu / Protección contra el fuego

Par application d'un verni ignifuge ou intumescent

Se puede aplicar un barniz ignífugo o intumescente


Également disponibles / También disponible



Replaqé sur support

MDF ou Aggloméré

Aplacado sobre soporte
DM o aglomerado



Replaqé sur support

acoustique perforé

Aplacado sobre soporte
acústico perforado

Les domaines d'utilisations / Aplicaciones



Murs

Paredes



Portes

Puertas



Plafonds

Techos



Ameublement

Mobiliario

Un produit récompensé / Un producto premiado



winner



reddot award
winner



Green
Product Award
Winner



Best of the best

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com