


Caractéristiques techniques

Características técnicas



Feuilles à reposer
Laminas para aplacar

Placage de bois véritable stratifié
Chapa de madera natural

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex
Resistencia de superficie reforzada gracias al acabado Oberflex

Finitions / Acabados

Mat, soyeux (selon les références)
Mate, sedoso (según las referencias)

Formats standards / Formatos estándar
La première dimension indique le sens du fil du bois
La primera medida indica el sentido de la veta

2520 x 1270 mm
3050 x 1270 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Excepto las referencias en Roble negro y blanco:
2520 x 1230 mm – 3020 x 1230 mm

Formats portes / Formatos puertas
La première dimension indique le sens du fil du bois
La primera medida indica el sentido de la veta

2150 x 950 mm
2150 x 1270 mm
2520 x 950 mm
3050 x 950 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Excepto las referencias en Roble negro y blanco:
2150 x 950 mm – 2520 x 950 mm
3020 x 950 mm – 2150 x 1230 mm

Classement au feu / Clasificación al fuego

Standard / Estándar: M2
Sur demande / Bajo petición:
M1, Euroclass Bs1d0, IMO

Épaisseur / Espesor

1,3 mm

Rayon de cintrage / Radio de curvatura

400 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Excepto las referencias en Roble negro y blanco:
500 mm

Qualité de l'air intérieur
Calidad del aire interior



Également disponibles / También disponible



Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Paneles aplacados estándar y a medida



Bandes de chants
Bandas para cantos

Les domaines d'utilisations
Aplicaciones



Murs
Paredes



Portes
Puertas



Plafonds
Techos



Ameublement
Mobiliario

Résistance de la finition Oberflex
La resistencia del acabado Oberflex



Résistance à l'abrasion
Resistencia a la abrasión



Résistance aux chocs
Resistencia al impacto



Résistance à la brûlure de cigarette
Resistencia a la quemadura de cigarrillo



Lavable à l'eau savonneuse
Lavable con agua y jabón



Résistance à la lumière
Resistencia a la luz



Résistance au feu
Resistencia al fuego



Résistance à la rayure
Resistencia al rayado



Résistance aux produits usuels
Ningún desgaste con los productos usuales

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

L'Offre

La Oferta

10 textures disponibles dans 8 références de bois

10 texturas disponibles en 8 referencias de madera

	Bois Fibra Madera Fibra	Bois Till Madera Till	Bois Scié Madera Serrada	Bois Griffé Madera Arañada	Bois Sillon Madera Surco	Bois Sablé Madera Arenada	Bois Martelé Madera Martilleada	Bois Gougé Madera Escopleada	Bois Croco Madera Croco	Bois Cannelé Madera Acanalada
Chêne Naturel Roble Natural	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	-	-	-	-
Chêne Blanc T990 Roble Blanco T990	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Noir T991 Roble Negro T991	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Flotté T311 Roble Flotado T311	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne T4 Roble T4	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Grisé T309 Roble Gris T309	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Sauge T326 Roble Salvia T326	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Grège T328 Roble Gris Beige T328	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)

(M) **Finition Mat**
Acabado Mate

(Sy) **Finition Soyeux**
Acabado Sedoso

